監控專用液晶監視器
LME-1723D / LME-1923D







LME-1723D　　LME-1923D

特點

◎採用高對比、快速反應時間之 A 級面板 (符合335規範)
◎高解析度，具有比一般AV輸入液晶螢幕更完美的畫面品質
◎支援影像複合訊號，可搭配更多樣化的影像設備
◎多組輸入及輸出信號端子，符合 CCTV 監控專業需求
◎內建立體聲多媒體喇叭，提供更完整的監控系統整合功能
◎3D梳型濾波器，高畫質動態畫面處理技術
◎3D反交錯掃瞄電路，畫面穩定不閃爍
◎防殘影保護設計，畫面位置可自動調整，提高面板壽命
◎具有停電再復電時，自動啟動功能
◎OSD中英語言選擇

詳細規格

型號		LME-1723D	LME-1923D
系統	面板尺寸	17" LCD	19" LCD
	解析度	1280 x 1024@75Hz	1280 x 1024@75Hz
	點距 (H x V)	0.264(H) x 0.264(V) mm	0.294(H) x 0.294(V) mm
	對比	500:1	800:1
	亮度	300 cd/m2 (Max.)	300 cd/m2
	螢幕比例	4:3	4:3
	可視角度	L/R : 70/70 , U/D: 70/60	L/R : 70/70 , U/D: 75/60
	反應時間	Tr+Tf=8 ms	Tr+Tf=6 ms
	影像訊號	Analog RGB Signal 複合信號 0.6~1Vpp/75 ohm, Y:1Vp-p, C:0.3Vp-p	Analog RGB Signal 複合信號 0.6~1Vpp/75 ohm, Y:1Vp-p, C:0.3Vp-p
	影像系統	NTSC/PAL 自動偵測切換	NTSC/PAL 自動偵測切換
	掃瞄頻率	H:31K~81KHz, V:56~75Hz	H:31K~81KHz, V:56~75Hz
	子母畫面	無	無
	3D高畫質濾波器	有	有
	De-interlace	3D	3D
	停電後復電自動啟動	自動啟動時，預設為AV1	自動啟動時，預設為AV1
操作功能	面板控制	MENU,DOWN,UP,AUTO,POWER	MENU,DOWN,UP,AUTO,POWER
	指示訊息	LED(電源開啟,待機), 螢幕顯示訊息(無信號,影像源訊息)	LED(電源開啟,待機), 螢幕顯示訊息(無信號,影像源訊息)
	OSD控制	自動調整,亮度,對比,色溫,位置,畫質,目錄, 防殘影保護	自動調整,亮度,對比,色溫,位置,畫質,目錄, 防殘影保護
	OSD語言	繁體中文,English	繁體中文,English
輸入/輸出	輸入端子	D-Sub x 1 Video Input(BNC) x 1 Video Input(S-Video) x 1 Audio Input(RCA, Stereo) x 1 (L+R x 1, 1 set) Audio Input(Ø 3.5mm Jack) x 1 (for PC Input) Power Input(DC 12V/4.16A) x 1	D-Sub x 1 Video Input(BNC) x 1 Video Input(S-Video) x 1 Audio Input(RCA, Stereo) x 1 (L+R x 1, 1 set) Audio Input(Ø 3.5mm Jack) x 1 (for PC Input) Power Input(DC 12V/4.16A) x 1
	輸出端子	Video Output(BNC) x 1	Video Output(BNC) x 1
機構及電氣	Source Lock	有	有
	面板保護	Anti-glare, hard coating (3H)	Anti-glare, hard coating (3H)
	喇叭配置	2W x 2	2W x 2
	Looping 75 ohm	有	有
	VESA Spec.	75 x 75 mm	75 x 75 mm
	前框材質	塑膠	塑膠
	背板材質	塑膠	塑膠
	底座材質	塑膠	塑膠
	電源	DC 12V, 4.16A	DC 12V, 4.16A
	消耗功率	32W	36W
	工作溫度	5°C~ +40°C	5°C~ +40°C
	工作濕度	20% ~ 85% RH	20% ~ 85% RH
	外觀尺寸	380(W) x 380(H) x 190(D) mm	410(W) x 410(H) x 190(D) mm
	機體重量	3.0 Kg	3.5 Kg
附件	機體顏色	黑	黑
	電源線	美規 3 pin x 1	美規 3 pin x 1
	D-Sub信號線	1條	1條
	音源線	1條	1條
	變壓器	輸入：AC 100~240V, 50/60Hz；輸出：DC 12V, 4.16A	輸入：AC 100~240V, 50/60Hz；輸出：DC 12V, 4.16A
	說明書(光碟)	中/英	中/英
安規認證		BSMI	BSMI

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

聲寶股份有限公司
http://www.sampo.com.tw
TEL:03-3975151
FAX: 03-3287941